

Dane aktualne na dzień: 06-06-2025 11:37

Link do produktu: <https://center-com.pl/denon-pma-1055r-wzmacniacz-stereo-dwa-trafa-hi-end-pilot-p-645.html>



DENON PMA-1055R WZMACNIACZ STEREO DWA TRAFA HI-END PILOT !

Cena	1 599,00 zł
Numer katalogowy	PMA-1055R złoty
Kod producenta	PMA-1055R złoty
Kod EAN	4986524719344
Kolor	złoty
Pozostałe złącza	wejście gramofonowe
Marka	Denon
Model	PMA-1055R złoty
Liczba kanałów	2
Funkcje	filtr Loudness (kontur)
Kod producenta	PMA-1055R złoty

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - wzmacniacz, pilot

Krótki opis:

Model PMA-1055R jest urządzeniem z najnowszej generacji, skonstruowanym nie tylko z myślą o dokładnym odtwarzaniu muzyki z CD ale także z nowych formatów, czyli DVD-A i SACD. We wzmacniaczu znajdziemy szanowaną cechę konstrukcyjną sprawdzoną przez Denona w serii S1 - układ końcówki mocy na wysokoprądowych tranzystorach (HC) pracujących w układzie push-pull. Choć moc urządzenia jest całkiem pokaźna (120W/ kanał, 40hm) to liczy się przede wszystkim znaczna wydajność prądowa, do której zdolna jest końcówka mocy. Specjalne jest także wykonanie zasilacza. W oddzielnym sektorze, odseparowanym od elektroniki aluminiowym radiatorem, znajdują się dwa transformatory pracujące zgodnie z metodą LC (Leakage Cancelling). Sposób polega na takim dobraniu parametrów transformatorów by emitowane przez nie na zewnątrz pasyżończe promieniowania miały przeciwny kierunek strumienia magnetoelektrycznego. Wówczas niepożądane fale, mogące znacząco wpływać na pozostałe komponenty, po prostu się znoszą. Najważniejsze jednak, że dwa transformatory pozwalają na wydobywanie z końcówek o wiele większego prądu niż przy użyciu jednego. Dodatkowe (równoległe) połączenie zasilacza z końcówkami wykonano za pośrednictwem diod Shottky'ego, które są doskonałym instrumentem do filtrowania najwyższych częstotliwości. Za pośrednictwem diod prąd przekazywany jest bezpośrednio do końcówek mocy, co nie tylko wydajnie zwiększa szybkość działania układu ale również powoduje, że poziom szumów staje się wręcz marginalny. Mikroprocesor zasilany jest z niezależnego transformatora. Układ sterujący jest zupełnie odłączony (opcja „stop”) gdy użytkownik nie wykonuje żadnych operacji, dzięki temu rośnie pewność, że nie wpływ tego komponentu na inne elementy elektroniczne praktycznie został wyeliminowany. Świadomość obecności na rynku SACD i DVD-A wymusiły na konstruktorach konieczność dopasowania swoich urządzeń do wymagań nowych standardów. Denon nie musiał się zbytnio wysilać - wystarczyło zadbanie o niższy poziom szumów (konieczny do otrzymania zadowalającej dynamiki) i rozszerzenie pasma przenoszenia końcówki mocy. PMA-1055R z pewnością jest pod tym względem bardzo nowoczesny. Wzmacniacz zaopatrzono

aż w sześć liniowych wejść, towarzyszące im dwa wyjścia pozwalają na podłączenie kopiarek. PMA-1055R współpracuje również z wkładką MM analogowego gramofonu. Na tylnym panelu znajdują się trzy liniowe wyjścia, które wraz z funkcjami sterującymi jakie daje pilot, pozwalają na wygodną obsługę całego zestawu Denon. PMA-1055R został wykonany w sposób bardzo solidny, szczególnie imponująca jest grubość aluminiowej płyty przedniej.

Parametry:

- 2 x 100W (4 ohm)
- Układ High-Current (HC) Single Push-Pull
- Wysokoprężdowe tranzystory (HC) dla osiągnięcia odpowiedniej dynamiki
- Podwójny transformator LC (Leakage Canceling)
- Szybki zasilacz o dużej pojemności
- Niezależny transformator do mikroprocesora
- Przystosowany do standardów i źródeł nowej generacji
- Niezależny wybór nagrywanego źródła
- Wyjście z przedwzmacniacza PRE OUT
- Przedwzmacniacz gramofonowy (MM)
- Terminale wejściowe: 6
- Terminale wyjściowe: 2 + PRE OUT







