

Link do produktu: <https://center-com.pl/yamaha-rx-v657-solidny-amplituner-71-dts-rds-p-373.html>

YAMAHA RX-V657 SOLIDNY AMPLITUNER 7.1 DTS RDS !



Cena	499,00 zł
Numer katalogowy	RX-V657
Kod producenta	RX-V657
Kod EAN	80510420
Pozostałe złącza	analogowe wyjście audio
Pobór mocy	440
Liczba cyfrowych wyjść optycznych S/PDIF	1
Impedancja głośników (Ω)	6-16
Liczba wejść HDMI	0
Kod producenta	RX-V657
Model	RX-V657
Kolor	czarny
Komunikacja	brak
Funkcje	radio FM
Liczba cyfrowych wejść optycznych S/PDIF	4
Liczba cyfrowych wejść koaksjalnych	2
Dekodery dźwięku	Dolby Digital
Liczba wyjść HDMI	0
Marka	Yamaha
System dźwięku	7.1

Opis produktu



Najważniejsze informacje:

- **Stan techniczny** - urządzenie w 100% sprawne, na oryginalnych częściach, sprawdzone i przetestowane. Bez wcześniejszych napraw
- **Stan wizualny** - widoczny na zamieszczonych zdjęciach
- **Paragon fiskalny** - dołączony do każdego zakupu
- **W komplecie** - amplituner

Krótki opis:

Jest to 7.1 kanałowy amplituner. Zdobywca wielu nagród za stosunek cena/jakość. Charakteryzuje się wyjątkową spójnością dynamiką i przestrzennością brzmienia w swej klasie cenowej a nawet ją przewyższa i dorównuje wieloma elementami produktom z wyższej półki. Doskonale zgrany cały zakres pasma akustycznego. Bas schodzi nisko, nie ulega przesterowaniu. To samo tyczy się średnicy i wysokich tonów. Są czyste, czytelne czasem z nutką ostrości. Dynamika jest tu na dużym poziomie. Przestrzenność i stereofonia bez zarzutu. W systemie wielokanałowym pole rozkłada się równomiernie i otacza słuchacza pełną dynamiką ze wszystkich stron. Amplituner A/V z dekoderni Dolby Digital 6.1, DTS-ES 6.1, Dolby ProLogic II.

Parametry:

- Zakres strojenia: FM, MW
- Moc wyjściowa: 95 W na kanał przy 80hm (Stereo)
- Otocz moc: 95W (z przodu), 95W (w środku), 95W (tył)
- Total Power (20Hz - 20kHz) 665W
- Dolby Digital EX/ Dolby Pro Logic IIx
- DTS-ES Discrete 6.1

- DTS 96/24 / DTS Neo:6
- Pure Direct
- Night Listening Enhancer
- Pasmo przenoszenia: 10Hz do 100kHz
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,06%
- Współczynnik tłumienia: 120
- Czulość wejścia: 3.5mV (MM), 200 mV (linia)
- Stosunek sygnału do szumu: 86dB (MM), 100dB (linia)
- Separacja kanałów: 55dB (MM), 45dB (linia)
- Wyjście: 200 mV (linia), 2V (Pre out)
- Wejścia cyfrowe: koaksjalne, optyczne
- Połączenia wideo: komponent, kompozyt, SVHS
- Wymiary: 435 x 171 x 420mm
- Waga: 12,5 kg
- Brak pilota w komplecie







